

Gulvmodell

—
 For diskret
 installasjon



Vår gulvmodell for en mer diskret installasjon

Vår gulvmodell Panasonic Floorswing gir en effektiv oppvarming helt ned til -20°C. Den doble luftstrømmen fra innedelens over og underside forsikrer at også gulvet holdes varmt.

Kinnan har, som den eldste distributøren av varmepumper i Norden, vært med og utviklet varmepumpen for det Nordiske klimaet siden 1989 sammen med våre produsenter.

-20°C

Fungerer ved
 utetemperaturer
 ned til -20°C

WIFI/SMS

Styr denne varme-
 pumpen fra din
 telefon eller
 nettbrett

2xluftstrøm

Holder føttene
 varme

3,8

—
SCOP

1,000,000

Over 1 million
 kunder i
 Norden

PANASONIC FLOORSWING

Teknisk data for veggmontert inne/utedel



			E9GFEW-2	E12GFEW-2
Maksimal Kapasitet			5,0 kW	6,0 kW
Varmekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,00 (0,85 - 6,00)
Varmekapasitet ved -7	Nominell	kW	2,88	3,37
COP ved -7		W/W	2,38	2,26
SCOP	Nominell	Energiklasse	3,80 (A)	3,80 (A)
Inngangseffekt varme	Nominell (Min-Max)	kW	0,810 (0,240 - 1,351)	1,00 (0,245 - 1,900)
Strømforbruk varme	Nominell	A	3,6	4,4
SEER	Nominell	Energiklasse	6,10 (A++)	5,80 (A+)
Kjølekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,5 (0,85 - 3,00)	3,5 (0,85 - 3,80)
Inngangseffekt kjøling	Nominell (Min-Max)	kW	0,560	0,940
Strømforbruk kjøling	Nominell	A	2,5	4,15
Spenning/Eltilkobling		V	230	230
Egnet sikring		A	16	16
Rørdimensjon	Væske - gass		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rørlengde		m	3	3
Max rørlengde		m	15	15
Max høydeforskjell		m	5	5
Kuldemedier, mengde			R410a, 970g	R410a, 1000g
Påfylt lengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	20	20
Luftsirkulasjon (inne)	Varmedrift max	m ³ /h	612	636
Lydnivå (inndel)	Varmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	38/27/23	39/27/23
	Kjøledrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	38/27/23	39/28/24
Lydnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensjoner inndel	H x B x D	mm	600*700*210	600*700*210
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	542*780*289	619*824*299
Driftsområde	Varmedrift Min/Max	°C	-20 / +24	-20 / +24
	Kjøledrift Min/Max	°C	+16 / +43	+16 / +43
Nettvekt inndel		kg	14	14
Nettvekt utedel		kg	33	34

Distributør



Kinnan Norge AS
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand
www.kinnanenergi.no
Tlf: 40 69 82 00

Forhandler