

Varmepumper Single split

PANASONIC		Varme	Kjøle	sCOP	Klasse	Pris	Kampanjepris
Icebreaker Premium *	HZ25X	7,5	3,0	5,7	A+++	31.990,-	

* Icebreaker Premium i standard hvit. Dark modell i fargen grafittgrå koster 2000,- ekstra.

HITACHI		Varme	Kjøle	sCOP	Klasse	Pris	Kampanjepris
airHome 600	VJ25P	4,4	3,1	4,6	A++	19.990,-	
airHome 600	VJ35P	5,0	4,0	4,6	A++	21.990,-	

ANIMAIR		Varme	Kjøle	sCOP	Klasse	Pris	Kampanjepris
Omega	O40N	8,3	4,8		A+++	29.990,-	
Delta *	D35N	6,9	4,7	4,7	A++	24.990,-	
Alpha	A35N	4,8	4,2	4,1	A+	22.990,-	

* Delta kommer i både som blank hvit og svart speil utførelse uten tillegg i prisen.

DAIKIN		Varme	Kjøle	sCOP	Klasse	Pris	Kampanjepris
Emura *	TA30C	7,1	4,6	5,2	A+++	32.690,-	
Stylish *	TJ30A	7,1	4,6	5,2	A+++	32.190,-	
Synergi	TM30S	7,4	4,6	5,2	A+++	29.990,-	
Synergi	TM40S	8,8	5,2	5,5	A+++	33.490,-	
Moskus	TP25N	6,2	4,1	5,0	A++	23.990,-	
Moskus	TP35N	6,7	4,5	4,9	A++	26.990,-	
Gulvmodell	TM30A	6,2	4,4	4,8	A++	34.990,-	

* Emura og Stylish i standard hvit. Matt sort koster 900,- ekstra.

MITSUBISHI ELECTRIC		Varme	Kjøle	sCOP	Klasse	Pris	Kampanjepris
Kaiteki *	LN25	6,3	3,5	5,2	A+++	28.490,-	
Kaiteki *	LN35	6,6	4,0	5,1	A+++	29.990,-	

* Kaiteki i standard hvit. Hairline i Perlehvit, Rubinrød eller Safirsort koster 1.500,- ekstra.

Finnøy AutomatikkSERVICE
Lauvsnesvegen 164
4160 Finnøy

www.f-a-s.no
post@f-a-s.no

Halvard 930 21 371
Henning 900 28 603
Aslak 949 85 771



Standard montering

Alle priser er inklusiv moms og gjelder standard montering i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola kommune.

Inkludert i standard montering

- Inntil 5 meter rørstrekk
- Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
- Hulltaking i trevegg (maks veggtykkelse 30 cm). For hulltaking og gjennomføring i murvegg, lecavegg, eller asbestkledning må tillegg påregnes.
- Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel.
- Maskin leveres med nettleddning på enten inne- eller utedel (varierer med modell).
- Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå ift lokale snøforhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,2 meter over bakken. (Det må være minst 30cm betong mur tilgjengelig for å kunne montere utedel).

Eventuelt nødvendig installasjonsmateriell utover det som følger maskin faktureres ihht gjeldende prisliste.

Forutsetninger for standard montering

- Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.
- Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettleddningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A.
- Tilleggs arbeid utover standard montering og kjøring beskrevet ovenfor faktureres ihht. gjeldende prisliste.

Finnøy AutomatikkSERVICE fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig mure puss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.

Alle våre kunder vil også få oppfølging og tilbud om service innen 2-3 år, dette for å sikre en optimal drift i mange år!